

SCIROCCO LED 10-25W CCT VIT Ø275

SCIROCCO Ø275 LED PLAFOND 10-15-18-25W, 986-2471lm, 3000-3500-4000K CCT Vit STD

Artikelnr: **7506835**

EANr: **5705154118605**

Levnr: **SCIROCCO -11-25W-A4C3-WHI**

Leverantör: **SOLAR LIGHT**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **12**

**Teknisk information**

Nominellt ljusflöde: 2550 lm

Färgtemperatur: 3000 — 4000 K

Kapslingsklass (IP): IP54

Slagtålighet (IK): IK08

Enec: Ja

Anslutningstyp: Insticksklämma (snabbklämma)

Antal poler: 3

DoC (CE): Ja

Drivdon: LED-drivdon konstantström

Drivdon ingår: Ja

Effekt ljuskälla: 25 W

Energieffektivitetsklass inbyggda lampor: A+, A, A (LED)

Färg hus/kapsling/stomme: Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89

Flimmervärde Pst LM: 3

Garanti: 5 År

Glödtrådstestad enligt IEC 60695-2-10: 850 °C - 5 sek.

Höjd/djup: 65 mm

Inomhus/Utomhus: Inomhusplacering

Justering av färgtemperatur: Lägen

Justering av ljusflöde: Lägen

Kupa Material: PC (polykarbonat)

Läckström: 0.7

Lämplig för lampeffekt: 10 — 25 W



Ljusfördelare/spridare: Diffusorlins/-optik/-panel

Ljusfördelning: Symmetrisk

Ljuskälla: LED ej utbytbar

Ljusspridningsvinkel: Extremt bredstrålande >80°

Ljusutbyte: 102 lm/W

Ljusuttag: Direkt

LOR(Downlight): 100

Märkspänning: 220 — 240 V

Material: PC (polykarbonat)

Material hus/kapsling/stomme: Plast

Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)

Max antal armaturer per automatsäkring C13: 69

Max antal armaturer per automatsäkring B10: 26

Max antal armaturer per automatsäkring C10: 53

Max antal armaturer per automatsäkring C16: 75

Max. systemeffekt: 25 W

Med ljuskälla: Ja

Med ljussensor: Nej

Nominell livslängd L90/B50 vid 25 °C: 50000 h

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C: 50000 h

Omgivningstemperatur: -20 — 40 °C

Reflektor: Ingen

Skyddsklass: II

Sortiment: STD

Spänningstyp: AC

Lämplig för takmontering: Ja

Lämplig för väggmontering: Ja

Lämplig för ytmontage: Ja

Ledararea: 2.5 mm²

Ljusfärg: Vit

Startström: 18.4

Typ av kabeldragning: Lämplig för genomgående ledning

Typ av yta: Matt

Ytskydd hus/kapsling/stomme: Obehandlad

Ytterdiameter: 275 mm

Specifikationer

REACH: Nej

ROHS: True

ALEM09: J - ALEM09

Produktinformation

Mångsidig takarmatur för vägg- eller takmontage. Justerbart Kelvin-tal med 3000K, 3500K och 4000K. Opal avskärmning, vit. Ej dimbar. Mått: Ø275 Lumenoutput: 3000K – 10W – 986lm 3000K – 15W – 1492lm 3000K – 18W – 1833lm 3000K – 25W – 2281lm 4000K – 10W – 1053lm 4000K – 15W – 1608lm 4000K – 18W – 1982lm 4000K – 25W – 2471lm