

DOWNL MP-306MW FAST 7W 6-P



Artnr	E7473489	Varumärke	DESIGNLIGHT
Lev artnr	MP-306MW		
Lev typbet	MP-306MW		
UNSPSC	39111500		
EAN	7340132802770		

Produktegenskaper

Armaturljusflöde:	510 lm	Justering av ljusflöde:	Nej
Ljusflöde:	540 lm	Max. systemeffekt:	7.4 W
Färgtemperatur:	3000 K	Justering av färgtemperatur:	Nej
Ljusstyrka:	573 cd	Med ljuskälla:	Ja
Ljuskälla:	LED ej utbytbär	Lamphållare:	Utän
Ljusutbyte:	94 lm/W	Färgåtergivningningsindex (CRI):	90-100
Färgbeständighet (McAdam ellipse):	SDCM3	Kapslingsklass (IP):	IP44
Kapslingsfärg:	Vit	Ytskydd/Behandling:	Med pulverlack
Material kapsling:	Aluminium	Justerbarhet:	Ej justerbar
Övertäckning med isolering:	Ja	Ljusuttag:	Direkt
Ljusfördelning:	Symmetrisk	Spridningsvinkel:	Mediumstrålande 20-40°
Dimning DALI:	Nej	Dimmer med tryckknapp:	Nej
Bakkantsdimning:	Ja	Framkantsdimning:	Ja
Integrerad dimning:	Nej	Touchdimmer:	Nej
Dimning beroende på styrning:	Nej	Dimning DMX:	Nej
Dimning DSI:	Nej	Dimning LineSwitch:	Nej
Dimning fasvinkelstyrning:	Ja	Dimning GPRS:	Nej
Dimning nätspänningsmodulering:	Ja	Dimning RF:	Nej
Dimning Zigbee:	Nej	Dimning 0-10 V:	Nej
Dimning 1-10 V:	Nej	Programmerbar dimning:	Nej
Tillverkarspecifik dimning:	Nej	Dimmerfunktion saknas:	Nej
Med ljussensor:	Nej	Med rörelsesensor:	Nej
Skyddsklass:	III	Höjd/djup:	39.5 mm
Inbyggadshöjd/djup:	37 mm	Ytterdiameter:	90 mm
Brandskydd "D":	Nej	Nödströmförsörjning integrerad:	Nej
Konstant ljusflöde (CLO):	Nej	Driftdon:	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår:	Ja	LED nominell ström vid konstant ström:	350 mA
Märkspänning från/till:	230 V	Ljusfärg:	Vit
Borstad yta:	Nej	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C:	50000 h
Justerbar ljusfördelning:	Nej	Lämplig för takmontage:	Ja
Väggmontering:	Nej	Lämplig för pendelupphängning:	Nej
Lämplig för ytmontage:	Nej	Lämplig för infällt montage:	Ja
Lämplig för pelar/golvmontering:	Nej	Lämplig för klämmontering:	Nej
Lämplig för skenmontage:	Nej	Lämplig för trossmontering:	Nej
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass:	A++, A+, A (LED)	Energiklass:	A++

Produktbeskrivning & dokument

En dimbar och användarvänlig armatur med bra prestanda där monteringen kan utföras direkt mot isoleringen. Fast, 3000K, IP44, 6-pack