

solar light

ONE BENCH LED 8W 1024LM CCT L590

Underskåpsbelysning i LED 8W/1024LM L590mm omställbar
3000K/4000K, STD

Artikelnr: **7019677**

EANnr: **7350132640029**

Levnr: **190-PROD-9007**

Leverantör: **SOLAR LIGHT**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **1**



Teknisk information

Nominellt ljusflöde: 1024 lm

Färgtemperatur: 3000 - 4000 K

Med ljussensor: Nej

Höjd/djup: 47 mm

Längd: 590 mm

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1): Nej

Antal poler: 5

Bredd: 70 mm

Dimmerfunktion saknas: Ja

Drivdon: Elektroniskt drivdon

Drivdon ingår: Ja

Effekt ljuskälla: 8 W

Effektfaktor: 0.95

Energieffektivitetsklass inbyggda lampor: Övrigt

Färg hus/kapsling/stomme: Vit

Färg på ljus justerbar: Lägen

Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89

Garanti: 5 År

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11): 650 °C - 30 s

Glödtrådstestad enligt IEC 60695-2-10: 650 °C - 30 s

Inomhus/Utomhus: Inomhusplacering

Justering ljusflöde: Lägen

Kapslingsklass (IP): IP20

Koppling: Övrigt

Lämplig för inbyggnad/infällnad: Nej

Lämplig för pendelupphängning: Nej

Lämplig för väggmontering: Ja

Ledararea: 1.5 mm²

Ljusfärg: Vit

Ljusfördelning: Symmetrisk

Ljuskälla: LED (ej utbytbar)

Ljusspridningsvinkel: Mediumstrålande 20-40°

Ljusuttag: Direkt/indirekt

Märkspänning: 220 - 240 V

Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)

Max antal armaturer per automatsäkring C13: 33

Max antal armaturer per automatsäkring B10: 16

Max antal armaturer per automatsäkring B16: 25

Max antal armaturer per automatsäkring C10: 25

Max antal armaturer per automatsäkring C16: 45

Max. systemeffekt: 8 W

Med ljuskälla: Ja

Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C: 60000 h

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1: 25 - 25 °C

Omgivningstemperatur: 30 - 30 °C

Övertäckning med isolering: Nej

Skyddsklass: I

Slagtålighet (IK): IK06

Sortiment: STD

Spänningstyp: AC

Typ anslutning: Insticksklämma (snabbklämma)

Typ av ljusreglering: Ej dimbar

Typ av yta: Matt

solar light

Lämplig för rampmontage: Nej

Lämplig för takmontering: Ja

Lämplig för utanpåliggande montage: Ja

Utbytbart drivdon: Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme: Lackerad

Specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ROHS: True

ALEM09: J - ALEM09

Produktinformation

Bänkmatur för underskåpsbelysning i LED med vippbrytare, Med valbar färgtemperatur, CCT 3000K och 4000K, ställs enkelt om via snabbkontakter. Med vippströmbrytare men omkopplingsbar för styrning via extern strömbrytare. Montage mot vägg, tak/överskåp eller i vinkelhorn. Dubbelhäftande tejp för enklare montage. Opal kupa i akryl, stomme i vit plåt. RA85, SDCM 3. HF-don, Anslutning: 1 st 5G1,5mm2. Kabel-införingshål både i mitten av armaturstommen och i gavlarna. Kl I, IP21, IK06. Livslängd: 60000h L80/B50. Mått: lxbxh: 590x70x47mm