



MOON EYE LED 16W SVART

Artnr	E7701696	Varumärke	HIDE-A-LITE
Lev artnr	2243		
Lev typbet	2243		
UNSPSC	39111600		
EAN	7392971125817		



Produktegenskaper

Armaturljusflöde:	550 lm	Justering av ljusflöde:	Nej
Max. systemeffekt:	16 W	Färgtemperatur:	3000...4000 K
Justering av färgtemperatur:	Lägen	Med ljuskälla:	Ja
Ljuskälla:	LED utbyttbar	Ljusstyrka:	185 cd
Lamphållare:	Övrigt	Lämplig för antal ljuskällor:	1
Ljusutbyte:	34 lm/W	Färgåtergivningningsindex (CRI):	80-89
Färgbeständighet (McAdam ellipse):	SDCM4	Kapslingsklass (IP):	IP65
Kapslingsfärg:	Antracit	Hus ytskydd:	Med pulverlack
Material kapsling:	Aluminium	Material kupa:	Plast, opal
Övertäckning med isolering:	Nej	Ljusuttag:	Direkt
Ljusfördelning:	Symmetrisk	Justerbar ljusfördelning:	Nej
Spridningsvinkel:	Extremt bredstrålande >80°	Dimning DALI:	Nej
Bluetoothstyrd:	Nej	Dimmer med tryckknapp:	Nej
Bakkantsdimning:	Nej	Framkantsdimning:	Nej
Integrerad dimning:	Nej	Touchdimmer:	Nej
Dimning beroende på styrning:	Nej	Dimning DMX:	Nej
Dimning DSI:	Nej	Dimning fasvinkelstyrning:	Nej
Dimning GPRS:	Nej	Dimning LineSwitch:	Nej
Dimning nätspänningsmodulering:	Nej	Dimning RF:	Nej
Dimning Zigbee:	Nej	Dimning 0-10 V:	Nej
Dimning 1-10 V:	Nej	Programmerbar dimning:	Nej
Tillverkarspecifik dimning:	Nej	Dimmerfunktion saknas:	Ja
Med ljussensor:	Nej	Med rörelsesensor:	Nej
Skyddsklass:	I	Höjd/djup:	115 mm
Ytterdiameter:	275 mm	Brandskydd "D":	Nej
Driftdon:	Krävs ej	Drivdon ingår:	Ja
Märkspänning från/till:	230 V	Spänningstyp:	AC
Ljutfärg:	Vit	Ljusfördelare/spridare:	Övrigt
Rasterutförande:	Utan	Anpassad för bildskärmsarbete:	Nej
Med lufthål:	Nej	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C:	90000 h
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C:	50000 h	Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C:	45000 h
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C:	64000 h	Lämplig för väggmontering:	Ja
Lämplig för pendelupphängning:	Nej	Lämplig för ytmontage:	Ja
Lämplig för takmontage:	Nej	Lämplig för infällt montage:	Nej
Lämplig för rampmontage:	Nej	Lämplig för nödbelysning:	Nej
Nödströmförsörjning integrerad:	Nej	Antal poler:	3
Ledararea:	2.5 mm ²	Typ av kabeldragning:	Lämplig för genomgående ledning
Anslutningstyp:	Stickklämma	Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass:	A++, A+, A (LED)	Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1:	-35...45 °C

Slagtålighet (IK): IK10

Produktbeskrivning & dokument

Stilren väggplafond i IP65 och IK10 utförande. Slagtålig UV-behandlad polykarbonat och ett robust armaturhus i aluminium gör att armaturen klarar en tuffare vardag. Armaturen är utrustad med en LED-modul på 1515lm med LED-chip från LG och ansluts direkt till 230V.