




## **Skötselanvisningar**

### Mattlackade parkettgolv

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerlig underhållning gör även att fläckar har svårare att sätta sig i träet och underlättar för framtida rengöring. Fler råd och rekommendationer följer nedan. Vi bryr oss om ditt golv!

## Allmän Information

Hur ofta rengöring och underhåll krävs beror på användningsnivån på golvet. Regelbunden rengöring och underhåll förlänger livslängden på golvet.

Tänk på att ditt trägolv är tillverkat av naturligt material. Det betyder att dess egenskaper kan variera från planka till planka. Beroende på träslag kan ditt golv vara mer eller mindre känsligt för intrycksmärken eller repor.

Alla trägolv, som alla träprodukter i allmänhet, kommer att förändras i färg och blir mörkare när de utsätts för UV-ljus. Om du täcker till exempel en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare färgförändring av golvet. En övertäckt yta på golvet kan leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett naturligt kännetecken för trä. När du tar bort täckningen blir ljuspunkten mörkare med tiden och så småningom får golvet en enhetlig färg.

Vi rekommenderar **Bjelins Ecoline-produkter** för rengöring och underhåll. Dessa rengöringsmedel har använts för utveckling och tester av våra golv. Golven får endast städas med kallt PH-neutralt kranvatten (pH 7-7,5). Du kan också använda andra fabrikantens rengöringsmedel som är utvecklade för trägolv. Oavsett vilken produkt du väljer, se till att noggrant följa bruksanvisningen.

## Inomhusklimat

Vi tillverkar våra golv med 5G®-låssystem. Detta säkerställer att fogarna håller ihop bra och är lätta att rengöra. Allt trä sväller när det utsätts för fukt och krymper när det torkar, vilket kan orsaka små öppningar mellan brädorna. När golvet inte kan röra sig fritt (t.ex. på grund av tunga möbler) kan det även då bildas små öppningar. Därför är det viktigt att golvet installeras med expansionsfogar som beskrivs i installationsinstruktionen. Ju stabilare inomhusklimatet är, desto mindre kommer ditt trägolv att röra sig.

Våra golv är optimerade efter en relativ luftfuktighet inomhus på 30-60%. Är luftfuktigheten utanför vår specifikation kan vi inte längre garantera att brädorna inte får stora sprickor eller kantsvällningar. Vidare rekommenderar vi att du håller din inomhustemperatur mellan 15-25 °C. I perioder med hög luftfuktighet kan det bli nödvändigt att ventilerar eller till och med värma rummet för att minska fuktigheten. I perioder med låg luftfuktighet, vanligtvis under uppvärmningssäsongen, rekommenderar vi att fukta upp inomhusluften, till exempel med luftfuktare.

Tänk på att golvets ytemperatur inte får överstiga 27 °C om du använder golvvärme. Vid underhåll och rengöring av golvytan måste golvvärmen stängas av helt. Om golvvärme är igång i samband med underhåll och rengöring kan ytbehandlingen torka för snabbt och resultatet kan äventyras. Observera att även mattor kan ha en isolerande effekt, därför rekommenderas att golvytan är fri från mattor, möbler och andra inredningsdetaljer innan rengöring eller underhåll påbörjas.

## Förhindra smuts och skador

Sand och grus skadar och repar ditt golv. Använd därför tillräckligt stora, fuktabsorberande dörmattor vid ingången och ytterdörrarna. Särskilt vid ingångar till offentliga byggnader rekommenderas skoskrapa. Ta bort grov smuts snarast möjligt. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller längre och håller underhållsarbetet på en låg nivå.

Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället! Använd filttassar på dina möbelben för att skydda golvet. Använd inte metalltassar eftersom de kan repa och lämna märken på golvet. Vid användning av stolar med hjul måste dess hjul vara tillverkade av mjukt gummimaterial. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre.

Har du husdjur, klipp klorna regelbundet för att undvika repor från klorna.

## Inledande rengöring och byggstädning

För att säkerställa att produkterna är fria från damm, smuts och fett krävs alltid en byggstädning efter installationen. Byggstädningen är ett viktigt steg för att få bort precis allt som inte skall finnas på golvytan och för att säkerställa ett bra resultat på installations- eller underhållsbehandlingen. Om detta inte görs kan golvet bli flammigt eller få en ojämn glansgrad vid installationsbehandling eller underhåll.

Detta steget är ett krav att utföra om annan entreprenad har utfört arbete i fastigheten som exempelvis kakelsättning, måleri, spackling, kapning av brädor osv.

1. Dammsug golvytan med ett munstycke för trägolv och torrmoppa ytorna efteråt med en mikrofibermopp. Byt till en ren mopp regelbundet.
2. Tillsätt ett surt rengöringsmedel som blandas till pH 3-5 enligt leverantörens rekommendation. Ett fullgott alternativ är att blanda Ättika 12% med vatten i ett blandningsförhållande på 1:20. Det färdigblandade rengöringsmedlet hälls i en moppbox eller i silen över mopparna. Använd inte mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter. En mopp räcker till ca. 20-25 m<sup>2</sup> innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent.

Det sura rengöringsmedlet, eller ättiksblandningen, binder de partiklar som fastnat i golvet. Exempel på detta kan vara damm från gips eller spackel.

3. Fukta en ren mikrofibermopp med vanligt dricksvatten och torka av ytan. Byt mopp vid behov och använd inte mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter.

Denna process gör att rengöringsmedlet eller ättiksblandningen neutraliseras och byggdamm följer med mikrofibermoppen upp, bort från golvet.

4. Om annan entreprenad har utfört arbete i fastigheten som kakelsättning, måleri, spackling, kapning av brädor osv. måste en inledande rengöring och byggstädning enligt ovan instruktion genomföras.
5. Säkerställ att ytan är helt ren och torr. Applicera sedan ett tunt lager **Bjelin Magic Cleaner Ecoline** på golvytan och stryk ut medlet på golvytan med en mikrofibermopp. Avsluta appliceringen genom att stryka mikrofibermoppen längs med träets fiberriktning. Låt medlet verka i ca. 10 minuter, rengöringsmedlet kommer torka under tiden det verkar, detta är helt normalt.

En mopp räcker till ca. 20-25 m<sup>2</sup> innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent.

**Bjelin Magic Cleaner Ecoline's** uppgift är att lösgöra och luckra upp allt smuts som finns kvar på golvet. Bjelin Magic Cleaner Ecoline räcker till ca. 20-25 m<sup>2</sup>.

6. Torka av ytan med vanligt dricksvatten tillsammans med en rengjord mikrofibermopp. En mopp räcker till ca. 20-25 m<sup>2</sup> innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. Använd inte mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter.

## Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller micromoppar. Vid behov kan golvet efter städning, våtrengöras med en liten mängd vatten och ett rengöringsmedel för oljade trägolv. En metod är att moppa golvet och se till att lösningen absorberas inom 1 minut. Den andra metoden som Bjelin rekommenderar är att använda **Bona Golvmopp Premium** med en **mikrofiberpad** tillsammans med **Bjelin Rengöringsmedel**

**Ecoline** och spreja direkt på golvet och torka av. Tvätta dina mikrofiberpads i tvättmaskinen på sanitetstvätt innan du använder dem igen. Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten tas upp omedelbart.

Såpor kan ge golvet ett matt utseende, vilket gör golvet svårare att rengöra. Använd inte moppgarn av bomull eftersom de lämnar strängmärken och inte absorberar vattnet tillräckligt.

## Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Fläckar tas enklast bort när de är färska. Använd aldrig aceton, ammoniumhaltiga rengöringsmedel eller andra starka rengöringsmedel eftersom det kan skada oljan. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, eftersom de kommer att repa ytan och ändra glansnivån på oljan. Gnid inte ytan hårt.

**Bjelin Rengöringsmedel Ecoline** rekommenderas både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. Blanda ut och applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 2-3 minuter. Torka av med en mopp med mikrofiberpad. Detta rengöringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör användas i första hand.

**Bjelin Magic Cleaner Ecoline** rekommenderas för svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som återställer ytan på golvet. Rengör ytan och spreja direkt på fläcken och låt verka 5-20 minuter. Torka av med rent dricksvatten och en mikrofiberbopp. Skulle ytan ej få önskat resultat rekommenderas att du gör en byggstädning i kombination med en upprepad behandling.

Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten tas upp omedelbart.

## Periodiskt underhåll

Efter många års användning kan ytan på ditt golv ha tappat en del av sin glans och blivit något svårare att rengöra på grund av slitage och repor. Då rekommenderar vi att du rengör ditt golv grundligt, kompletterar med en daglig städning och sedan behandlar ditt golv med **Bjelin Lackrefresher Ecoline**. Vi rekommenderar att detta görs i följande steg.

1. Inledande rengöring och byggstädning, enligt ovan instruktion.
2. Daglig städning, enligt rutin ovan.
3. Applicering av **Bjelin Lackrefresher Ecoline** enligt nedan instruktion.

Applicera **Bjelin Lackrefresher Ecoline** med en appliceringsmopp, exempelvis **Bona Golvmopp Premium** med **Bona Appliceringsmopp**. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen för hand och aldrig med en polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 minuter.

Testa alltid alla behandlingar på en sparad extraplanka för att säkerställa önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan, eftersom infärgningen också kommer att nästas bort på grund av slitage. Kontakta en professionell golvinstallatör eller Bjelin.se för råd. Vi hjälper dig också att hitta en kompetent hantverkare om du behöver hjälp med omläggning. Observera att ytterligare ett lager lack ger intrycket av ditt golv blir lite mer plastliknande. Observera också att en sekundär applicerad lack är mjukare än fabriksstilläpplad lack och får repor snabbare.

Skulle du bli missnöjd med resultatet kan behandlingen alltid upprepas genom att repetera ovan tre steg.

## Underhåll i offentlig miljö

I allmänna utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i hemmiljö. Gör ett grundligt underhållsschema och följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs ovan, men med jämnare mellanrum. Schemat kan ändras från rum till rum, beroende på användningsnivån för varje rum. Att förhindra att golv blir smutsig är ännu viktigare än i privata utrymmen. Utanför entréer till offentliga miljöer måste det finnas både avskrapningsgaller, gärna under tak, och fuktabsorberande dörmattor innanför entrén. Storleken på dörmattan bör vara väl tilltagen.

Underhåll i offentlig miljö görs i tre enkla steg.

1. Inledande rengöring och byggstädning, enligt ovan instruktion.
2. Daglig städning, enligt rutin ovan.
3. Applicering av **Bjelin TopUp Lackpolish Ecoline** enligt nedan instruktion.

Applicera **Bjelin TopUp Lackpolish Ecoline** med en appliceringsmopp, exempelvis **Bona Golvmopp Premium** med **Bona Appliceringsmopp**. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen för hand och aldrig med en polermaskin. Lackpolishen torkar på ca. 30 minuter. För bästa resultat rekommenderar Bjelin att en efterpolering görs med en polermaskin med en vit rondell.

Testa alltid alla behandlingar på en sparad extraplanka eller en dold yta för att säkerställa önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan, eftersom infärgningen också kommer att nästas bort på grund av slitage. Kontakta en professionell golvinstallatör eller Bjelin.se för råd. Vi hjälper dig också att hitta en kompetent hantverkare om du behöver hjälp med omläggning. Observera att ytterligare ett lager lack ger intrycket av ditt golv blir lite mer plastliknande. Observera också att en sekundär applicerad lack är mjukare än fabriksstilläpplad lack och får repor snabbare.

## Reparation av golv

Några djupare repor eller ytliga intrycksmärken ska behandlas med Touch-up/vax först och slutligen med **Bjelin Ecoline Lackrefresher**. Som alltid när du fräschar upp eller reparerar golv, börja med noggrann rengöring av det område du vill behandla enligt våra 3 steg.

Djupa repor, sprickor eller annan skada måste fyllas med Woodfiller eller smältvax i lämplig färg innan lackering. Allvarligt skadade plankor kan behöva bytas ut.

## Reparation och punktrenovering av skador/repor

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Vid byte av skadad bräda är det enklaste sättet att man byter ut brädan genom att plocka upp golvet. Om det inte går, kontakta Bjelin.se för mer detaljerade råd eller om du vill ha hjälp med att hitta en kompetent hantverkare.

## Vidare information

För ytterligare information om underhåll, vänligen se [www.bjelin.se](http://www.bjelin.se) eller kontakta [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)